

LASER E TERMOCAMERE

AUTOLIVELLO BRAVO LASER ROTATIVO H4



DESCRIZIONE

- Autolivello laser con raggio rosso rotante visibile: genera un piano orizzontale autolivellato e la linea di piombo
- Impermeabilità IP 66 resiste alla polvere: protetto completamente dall'ingresso della polvere. Protezione all'acqua: protetto da forti getti d'acqua che provengono da qualsiasi direzione
- Funzione SCANNER per tracciare una linea più visibile e più breve su 4 lunghezze a scelta
- Funzione SLOPE (inclinazione manuale X, Y)
- Funzione MANUALE che esclude il livellamento automatico e permette di inclinare a piacimento l'apparecchio per il tracciamento di piani inclinati
- Funzione TILT: in caso di spostamento involontario il raggio si arresta
- Laser dotato di 4 maniglie gommate per una presa più facile e una maggiore protezione
- Ricezione del telecomando sui 4 lati dell'apparecchio

SCHEDA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Precisione di livellamento	orizzontale ± 3 mm / 30 m
Campo di autolivellamento	$\pm 5^\circ$
Autonomia	30 ore
Portata	diam 500 m (secondo le condizioni meteorologiche)
Velocità di rotazione	0-60-120-300-600 g/min
Funzione Scanner	0° - 10° - 45° - 90° - 180°
Funzione Tilt	si
Tipo di laser	635 nm, 1mW
Potenza laser	Classe 2
Batterie	4 x NiMH C4000mAh 1,2 V ricaricabili
Dimensioni	220 x 220 x 210 millimetri
Temperatura di esercizio	-10 °C / +50 °C
Peso (senza batterie)	3,5 kg
Impermeabilità	IP 66

PARAMETRO	VALORE
Attacco treppiede	5/8"
Portata del telecomando	30 / 10 m (in/out)
Batterie per telecomando	2 x 15 V DC
Batterie per il ricevitore	1 x 9 V DC

REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.			
61385	8001066613854		1

GALLERY

