

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Leva per posizionamento lavoro
- ✓ Spina IP67
- ✓ Predisposizione carrello per utilizzo a cavalletto
- ✓ Dispositivo di sicurezza di salita
- ✓ Connettore multipolare per cambio pulsantiera
- ✓ Motore autofrenante con deviatore di flusso
- ✓ Telaio estensibile fino a 1120 mm
- ✓ Sacco protezione elevatore


Accessori Opzionali

- ✓ Attacco a ponteggio
- ✓ Comando a bassa tensione 24V 50 m

Applicazioni

Il basso livello di rumorosità apporta un comfort lavorativo per l'operatore ed evita inquinamento acustico. TR VK 200 NEO ha un'elevata velocità di sollevamento (30 m/min.) che permette di svolgere rapidamente lavori su cantieri di altezze elevate. **Ideale per cantieri fino a 50 m di altezza.**

Telaio estensibile 720 mm - 1120 mm



200 kg



30 m/min



50 m



CODICE	DESCRIZIONE
 1141260	TR VK 200 NEO portata 200 Kg monofase 230V-50Hz pulsantiera 3 pulsanti 1,5 m
 1191033	Pulsantiera con comando b.t. 50 m
 1199170	Attacco a ponteggio per elevatore

TR VK 200 NEO		
Portata max.	kg	200
Vel. media sollevamento pieno carico	m/min	30
Altezza max. di lavoro utile	m	50
Ø fune acciaio	mm	4
Lunghezza fune	m	51
Potenza motore 230V/50Hz	kW	1,1
N. giri motore	rpm	1320
Assorbimento	A	10
Peso macchina	kg	48
LpA posizione operatore	db(A)	<75
Dimensioni larg./lung. chiuso (aperto)/alt.	mm	390/770(1170)/520
Dimensioni imballo larg./lung./alt.	mm	390/810/590