

10200001 ISOLMUR QUARZ FONDO primer acrilico all'acqua pigmentato



Primer acrilico all'acqua, aggrappante, disponibile nelle versioni trasparente e pigmentato, dotato di ottima aderenza ottimo potere riempitivo, perfetto come base per rivestimenti a spessore - 100 micron - diluibile fino al 50%.



Data di revisione	09/01/2023
Composizione	Pittura per strato di fondo, in dispersione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stiroloacrilica. Classificata secondo UNI 8681: B2.C.0.A.2.FB
Proprietà principali	• ottima aderenza • ottimo potere riempitivo
Impieghi	Come primer acrilico all'acqua trasparente e pigmentato per facciate di costruzioni all'interno e all'esterno.
Colore	Bianco, basi Colormaker. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)			1,450 ± 0,030
pH			9,10 ± 0,20
Viscosità Brookfield @5 rpm			30.000 ± 3.000
Granulometria	EN ISO 13300	µm	<300 fine

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello
. Diluente	Acqua
. Diluizione	30-50%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	10-12 m²/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI

Devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. Se i supporti non sono particolarmente assorbenti, applicare direttamente ISOLMUR QUARZ FONDO.

SUPPORTI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le tempere magre devono essere asportate. Applicare direttamente ISOLMUR QUARZ FONDO.

Nel caso di pitture particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film, applicare 1 mano di FA12 RIVALFIX e dopo 6/12 ore procedere all'applicazione di ISOLMUR QUARZ FONDO.

Non applicare su pareti calde o direttamente investite dai raggi solari soprattutto in estate.

Applicare il prodotto sopra i 5°C. Non applicare con forte vento, nebbia o prevedibile pioggia imminente.

Note

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

**Classificazione COV - Dirett.
2004/42/CE - D.Lgs 161/2006**

C/A - , massimo 40 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in ISOLMUR QUARZ FONDO pronto all'uso: 40 g/l.

Voci di Capitolato

Applicazione di 1 mano di ISOLMUR QUARZ FONDO, primer acrilico all'acqua pigmentato, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.